


酒店袖珍型 IP 智能话机

HS108PS



亿景通信袖珍型 IP 话机 HS108PS是专门针对酒店设计，也可用于商务厅或其他功能服务场所，是操作简易的挂壁、桌面两用话机。其时尚和科学的外观、优异的语音质量、配合融合通信平台实现强大的电话功能，是取代传统电话机的新一代智能通话终端设备。

功能特点

- 支持桌面和壁挂式两用；
- 高保真音质：HD 编码，HD 手柄，HD 免提；
- WEB 支持多国语言：如中文，英文，俄文，法文等；
- 1 个 SIP 账号；
- 1*RJ45 标准以太网口，支持 PoE 供电；
- 支持即插即用，自动升级，TR069，远程维护管理等；
- 支持重拨、无条件转移、遇忙转移、无应答转移、呼叫转移和保持等；

HS108v2技术说明

话机特性

WEB 支持多国语言

支持 1 线路

支持通话保持、呼叫等待、呼叫转移、回拨
通话转接（忙转、盲转、咨询转）

重拨，静音、免打扰 DND

自动应答

国家信号音，网页音量控制

支持无帐号的 IP 直拨方式

铃声选择、导入、删除（自带 8 首）

支持时间设置（SNTP/SIP Server 获取/手动）

支持 PC 控制

支持 SIP 主备服务器切换

高级功能

闪断键总共有 3 个功能：

1. 通话中按一下，原通话被保持，进入转接状态，话机听拨号音
2. 转接状态未拨号并按一次，取消转接功能，原通话继续被保持，话机听保持音
3. 保持状态下按一次，则恢复保持中的通话

PBX 兼容功能

免打扰&呼叫转移

对讲机（Intercom），Paging

拨号规则，立即呼出

截答（Call pickup），呼叫代答

等待提示音，区别振铃

匿名呼叫，匿名呼叫拒接

音频参数

宽带编码：G.722

窄带编码：G. 711 μ /A, G726, G. 729a/b, iLBC

支持 VAD, CNG, AEC, AGC 等音频处理

全双工免提，带自动回音消除

网络参数

支持 SIP V1（RFC2543）,V2（RFC3261）

支持 DNS SRV（RFC3263）

支持 STUN 内网穿透

支持三种 DTMF 模式：带内（In-band）、

RFC2833、SIP INFO

支持三种 IP 获取方式：静态 IP/DHCP/PPPoE

网口支持桥接和路由器模式

内置 DNS/TFTP/FTP 客户端

支持 NAT/DHCP 服务；支持 SIP 和 RTP QoS

配置管理

支持 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 方式的自动更新

支持三种配置模式：网页、话机及自动配置

支持 Telnet 管理

内置 HTTP Web 服务器用户配置管理

安全特性

支持 VLAN（802.1pq），LLDP，VPN（L2TP）

支持 TLS（Transport Layer Security）协议

支持信息验证机制 MD5

支持 AES 加密协议

支持管理员/用户分层模式

物理参数

外置共计 14 个按键

10 个数字键灯：1 个米键，1 个井键，1 个闪断键，1 个重播键

1 个信息灯

1 个 RJ-9 手柄接口

1 个 RJ-45 10M 以太网口

*可选 100M 以太网网口(需硬件版本支持)

支持以太网供电（PoE）：IEEE802.3af class 0

支持壁挂及桌面两用；

操作环境湿度：10-95%

使用温度：60 度以下

外箱包装

数量/箱：36 件

净重/箱：0.274 KG

毛重/箱：0.373 KG

外包装尺寸：205*67*65mm

产品认证



ISO 9001



广州市亿景通信技术有限公司

地址：广州市天河区东圃镇黄村路 51 号粤安工业园 C 栋 4 楼

电话：020-82320720

传真：020-82326757